James & Nicholson

JN1022 Gilet softshell homme

Gilet softshell

Coupe-vent, fonctionnel, imperméable 3-couche tissu avec TPU membrane (2.000 mm de colonne d'eau)
Coutures non étanches
Respirant (2.000 g/m²/24h)
Tissu doux et extensible
2 poches zippées latérales
2 poches intérieures
JN1023: Coupe féminine
Cordon élastique avec stoppeur à l'ourlet

Tissu:	Tissu extérieur (270 g/m²): 90% polyester, 10% élasthanne
Pays d'origine:	Bangladesch
Numéro de tarif douanier:	62114390

Conseils d' entretien:

Articles partenaire:

Gilet softshell femme
Art-Nr.: **JN1023**

Couleurs disponibles

	S	M	L	XL	XXL	3XL
Poids en g	377 g	402 g	433 g	465 g	502 g	531 g
VPE (Pièces par emballage intérieur / pièces par emballage extérieur	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20

Mesures en cm	S	M	L	XL	XXL	3XL
1/2 poitrine	52,00 cm	56,00 cm	60,00 cm	64,00 cm	68,00 cm	72,00 cm
1/2 du bas largeur	49,00 cm	53,00 cm	57,00 cm	61,00 cm	65,00 cm	69,00 cm
longueur avant à partir de l'épaule	64,00 cm	66,00 cm	68,00 cm	70,00 cm	74,00 cm	77,00 cm
longueur dos à partir de l'épaule	70,00 cm	72,00 cm	74,00 cm	76,00 cm	79,00 cm	83,00 cm

Couleurs disponibles

- azur (7451C)
- blanc-cassé (off-white)
- marine (289C)
- noir (blackC)
- orange (1575C)
- rouge (200C)
- vert (7481C)

Features

OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-Tex® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Softshell
Le softshell avec membrane TPU se compose de trois couches. Grâce à la membrane TPU intermédiaire microporeuse, c‘est un matériau à la fois imperméable, coupe-vent et respirant.

Respirant-Perméable à la vapeur d’eau
Les textiles techniques doivent pouvoir transporter l‘humidité de la peau vers l‘extérieur du tissu le plus rapidement possible. La perméabilité correspond à la quantité de vapeur en grammes qui peut s‘évaporer d‘une surface d‘un mètre carré en 24 heures. Plus ce chiffre est élevé, plus le textile est respirant.

Colonne d'eau à partir de 1.500 mm
La capacité à résister à la pression d‘eau sans que l‘humidité pénètre dans un matériau est représentée par la colonne d‘eau (mm). La norme minimale est une colonne de 1.500 mm.